

## ccHDtv 弾丸型カメラ

**BDVB2220BL**

**1080P 30 FPS | 屋外用 | 赤外線 LED**



### 主な機能:

- 同軸ケーブルで 500m 以上配線可能
- 1920 x 1080 @ 30 fps の解像度に対応
- 30m IR LED, 日中も夜間も使用可能
- 自動絞り対応バリフォーカルレンズ
- WDR (ワイドダイナミックレンジ) 対応
- 防水規格 IP66 対応
- デジタル TV 規格 DVB-T(ETSI EN 300 744)を使用
- ccHDtv 規格に準拠

# 製品仕様

カメラ	
センサー	1/2.8" SONY Exmor CMOS センサー
レンズ	F1.4 / 2.8mm ~ 12.0mm バリファールレンズ
シャッター速度	1/10,000s ~ 1/25s
絞り	自動
WDR	対応
ディナイト	赤外線カット
最低照明	0.2 Lux / カラー 0.01 Lux / F1.2 (白黒)
LED 照明	48 個の IR LED 内蔵
LED 照明の距離	最大 30m
映像	
圧縮方式	H.264 (MPEG4 part 10/AVC)
解像度	1920 * 1080 / 640 * 360
フレームレート	最大 30 フレーム
設定	明るさ, コントラスト, サチュレーション, シャープネス
DTV	
対応規格	DVB-T
制御ポート	RS232
周波数範囲	177 ~ 473MHz
周波数の設定	別の治具による
送信距離	500m (3C2V の同軸ケーブル)

映像システム	
デジタル TV	DVB-T 受信部内蔵
DVR	4 / 8 / 16 チャンネル ccHDtv DVR
PC	DTV キャプチャカード内蔵
一般仕様	
ケース	金属
防水レベル	IP66
電源	DC 12V 消費電力: 平均 4.5W 最大 6.5W (LED 照明 on)
コネクタ	BNC
使用環境	-10℃ ~ 50℃ (14°F ~ 122°F) 20~90% RH (結露の無い事)
寸法	270(D) * 148(H) * 107(W)mm
重量	1,180g
取得規格	CE, FCC, ROHS

## サイズ

