

# ccHDtv 防犯耐衝撃ドーム型カメラ

## BSD05

720P 30 FPS | 屋外用 | 赤外線 LED



### 主な機能:

- 同軸ケーブルで 500m 以上配線可能
- 1280 x 720 @ 30 fps の解像度に対応
- 10m IR LED, 日中も夜間も使用可能
- 防水規格 IP66 対応
- デジタル TV 規格 DVB-T(ETSI EN 300 744)を使用
- ccHDtv 規格に準拠

# 製品仕様

カメラ	
センサー	1/2.9" CMOS センサー
レンズ	F1.4 / 4mm CS マウントレンズ
シャッター時間	1 / 10,000s to 1/8s
絞り	固定
ディナイト	赤外線カット
最低照明	0 Lux (LED 照明 On)
LED 照明	赤外線 LED 内蔵
LED 照明の距離	最大 10m
映像	
圧縮方式	H.264 (MPEG4 part 10/AVC)
解像度	1280 * 720 / 720 * 480
フレームレート	最大 30 フレーム
設定	明るさ, コントラスト, サチュレーション, シャープネス
DTV	
対応規格	DVB-T
制御ポート	RS232
周波数範囲	177 ~ 473MHz
周波数の設定	別の治具による
送信距離	500m (3C2V の同軸ケーブル)

映像システム	
デジタル TV	DVB-T 受信部内蔵
DVR	4 / 8 / 16 チャンネル ccHDtv DVR
PC	DTV キャプチャカード内蔵
一般仕様	
ケース	金属とプラスチック
防水レベル	IP66
電源	DC 12V 消費電力: 平均 2.8W 最大 3.0W (LED 照明 off) 最大 5.5W (LED 照明 on)
コネクタ	BNC
使用環境	-10℃ ~ 50℃ (14°F~122°F) 20~90% RH (結露の無い事)
寸法	152(D) * 107(H) mm
重量	900g
取得規格	CE, FCC, ROHS

