

ccHDtv 弾丸型カメラ

DCF110K

1080P 30 FPS | 屋外用 | IR LED



主な機能:

- 同軸ケーブルで 500m 以上配線可能
- 1920 x 1080 @ 30 fps の解像度に対応
- 3W の LED 実装, 最大効果距離 30m
- 防水規格 IP66 対応
- デジタル TV 規格 DVB-T(ETSI EN 300 744)を使用
- ccHDtv 規格に準拠

製品仕様

カメラ	
センサー	1/2.8" SONY Exmor CMOS センサー
レンズ	F1.4 / 4, 6, 8mm CS マウント
シャッター速度	1 / 10,000s ~ 1/30s
絞り	固定
ディナイト	ICR 内蔵
最低照明	0.2 Lux / F1.2 (カラー) 0.01 Lux / F1.2 (白黒) 0 Lux (LED ON)
LED 照明	赤外線 850nm LED 内蔵
LED 照明の距離	最大 30m
映像	
圧縮方式	H.264 (MPEG4 part 10/AVC)
解像度	1920 * 1080 / 640*360
フレームレート	最大 30 フレーム
設定	明るさ, コントラスト, サチュレーション, シャープネス
DTV	
対応規格	DVB-T
制御ポート	RS232
周波数範囲	177 ~ 473MHz
周波数の設定	別の治具による
送信距離	500m (3C2V の同軸ケーブル)

オーディオ	
オーディオ入力	モノ 3.5mm ライン入力
対応規格	DVB-T
映像システム	
デジタルTV	DVB-T 受信部内蔵
DVR	4/8/16 チャンネル ccHDtv DVR
PC	DTV キャプチャカード内蔵
一般仕様	
ケース	金属
メモリ	128MB フラッシュ
防水レベル	IP66
電源	DC 12V 消費電力: 昼間 3.9W (平均) IR OFF 夜間 6.5W (平均) IR ON
コネクタ	BNC
使用環境	-10℃~50℃ (-4°F~122°F) 20~80% RH (結露の無い事)
寸法	86(W) * 158.5(H) * 224(L) mm
重量	700g
取得規格	CE, FCC, ROHS
オーディオ	対応
WDR	r-WDR (オプション)

外観

