

## ccHDtv 弾丸型カメラ

DCF113K

1080P 30 FPS | 屋外用 | ハイイルミネーション IR LED



### 主な機能:

- 同軸ケーブルで 500m 以上配線可能
- 1920 x 1080 @ 30 fps の解像度に対応
- 6W のハイイルミネーション IR LED 実装, 最大効果距離 50m
- 防水規格 IP66 対応
- デジタル TV 規格 DVB-T(ETSI EN 300 744)を使用
- ccHDtv 規格に準拠

# 製品仕様

| カメラ       |  |
|-----------|--|
| センサー      | 1/2.8" SONY Exmor CMOS センサー                                    |
| レンズ       | F1.4 / 4, 6, 8mm CS マウント                                       |
| シャッター速度   | 1 / 10,000s ~ 1/30s  |
| 絞り        | 固定   |
| ディナイト     | ICR 内蔵   |
| 最低照明      | 0.2 Lux / F1.2 (カラー)<br>0.01 Lux / F1.2 (白黒)<br>0 Lux (LED ON) |
| LED 照明    | 赤外線 850nm LED 内蔵   |
| LED 照明の距離 | 最大 50m   |
| 映像        |  |
| 圧縮方式      | H.264 (MPEG4 part 10/AVC)                                      |
| 解像度       | 1920 * 1080 / 640*360  |
| フレームレート   | 最大 30 フレーム   |
| 設定        | 明るさ, コントラスト, サチュレーション, シャープネス                                  |
| DTV       |  |
| 対応規格      | DVB-T  |
| 制御ポート     | RS232  |
| 周波数範囲     | 177 ~ 473MHz   |
| 周波数の設定    | 別の治具による  |
| 送信距離      | 500m (3C2V の同軸ケーブル)  |

| オーディオ   |  |
|---------|--|
| オーディオ入力 | モノ 3.5mm ライン入力   |
| 対応規格    | DVB-T  |
| 映像システム  |  |
| デジタルTV  | DVB-T 受信部内蔵  |
| DVR     | 4/8/16 チャンネル ccHDtv DVR                                      |
| PC      | DTV キャプチャカード内蔵   |
| 一般仕様    |  |
| ケース     | 金属   |
| 防水レベル   | IP66   |
| 電源      | DC 12V<br>消費電力:<br>昼間 3.9W (平均) IR OFF<br>夜間 8.4W (平均) IR ON |
| コネクタ    | BNC  |
| 使用環境    | -10℃~50℃ (-4°F~122°F)<br>20~80% RH (結露の無い事)                  |
| 寸法      | 104(W) * 173.5(H) * 226(L) mm                                |
| 重量      | 900g   |
| 取得規格    | CE, FCC, ROHS  |
| オーディオ   | 対応   |
| WDR     | r-WDR (オプション)  |

## 外観

